

Data sheet

両末端アルキル・側鎖アミノ変性シリコーン

SILSOFT® AX-L fluid

SILSOFT AX-L fluidは、毛髪健全部に親和性のある長鎖アルキル基とダメージ部に親和性のあるアミノ基を有することで毛髪を均一にコートし、優れたまとまり性、しっとりした感触とシルキーな滑り性を付与することができます。

化粧品成分表示名称	イソドデカン、 ビスアルキル(C30-45)アモジメチコン
INCI Name	Isododecane, Bis-C30-45 Alkyl Amodimethicone

特長

- 毛髪のまとまり性を改善
- しっとりとした感触とシルキーな滑り性を付与
- 毛髪表面に疎水性を付与することでダメージヘアをケア
- シリコーンおよび各種化粧品原料と高い親和性
- カラーヘアの退色防止効果

推奨用途

リーブオン製品：ヘアオイル、ヘアミスト、ヘアマスク、ヘアミルク

リンスオフ製品：ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー、ヘアトリートメント

特性例

項目	特性値
外観	淡黄色液体、透明から半透明
粘度 (25℃), mPa·s	20
シリコーン分, wt%	20
アミノ基含有量, wt%	0.1
比重 (25℃)	0.78
引火点, °C	48

上記値は代表的な試験値であり規格値ではありません。

取り扱い上の注意

- 取り扱い時には保護眼鏡および保護手袋など、保護具をご着用ください。
- 換気の良い場所でご使用ください。

保管上の注意

- 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管してください。未使用時には容器を密閉してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

14Kg ペール、140kg ドラム

消防法

第 4 類: 引火性液体, 第二石油類, 非水溶性液体 危険等級 III 火気厳禁

発行 2023 年 9 月

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社の責任にてその安全性及び関連する法規制等を事前にご確認ください。なお、体内に埋植、注入する用途、あるいは体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社においてお考えの使用条件に適合するか貴社にて事前に必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許その他の知的財産にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

・本資料の無断転載は禁じられています。複製・転載を希望される場合は、事前に弊社までご連絡ください。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、安全データシート(SDS)をご参照ください。

・仕様書がご入用の場合は、弊社営業を通してお求めください。

・TMの記号が使用されているものは Momentive Performance Materials Inc. 又はその関係会社の商標(登録の有無を問わず)です。

・®は Momentive Performance Materials Inc. 又はその関係会社の登録商標を示しています。
